

> TOMAS DE CORRIENTE PARA USO DOMÉSTICO



> VERSIONES

	Clavija móvil con salida a 90°
	Clavija móvil con salida axial
	Base móvil con salida axial

> NORMAS DE REFERENCIA

CEI 23-50 Plugs and sockets for domestic and similar applications. <i>Part 1: general requirements.</i>
IEC 60884-1 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes. <i>Part 1: general requirements.</i>

> MARCA DE CALIDAD



> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal:	16A
Tensión de utilización:	250V~
Frecuencia:	50Hz
Tensión de aislamiento:	250V~
Grado de protección:	IP20D
Temperatura de uso según normas de referencia :	-15°C+35°C
Máxima temperatura de funcionamiento:	60°C
Capacidad de conexión de los bornes:	10A: 0,75 - 1,5mm²
Prueba de hilo incandescente:	750°C
Material:	Tecnopolímero
Color:	Blanco RAL 9010

> RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite Mineral	Rayos UV
	Concentrados	Diluidos	Concentrados	Diluidos	Hexano	Benzol	Acetona	Alcohol		
Alta	Nula	Nula	Baja	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta

> EJEMPLOS DE APLICACIÓN

