



EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3º andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: ventas.export@steckgroup.com

Website: <http://www.steckgroup.com/>

Referencia 30mA

#SDR24030 [VER ONLINE](#)

Aplicaciones

Como necesidad de aumento de seguridad en todas las instalaciones eléctricas en áreas donde las normas prescriben la aplicación de dispositivos de protección de corriente residual.

Los Interruptores Diferenciales Steck pueden ser montados a través de acople rápido en riel padrón DIN 35mm.

*Imagen meramente ilustrativa *Imagen meramente ilustrativa

Protección contra corrientes eléctricas ocasionales que puedan pasar por el cuerpo humano en caso de contactos directos o indirectos, cuando de la operación de dispositivos eléctricos siempre que la corriente residual/fuga sea superior a 30mA o 300mA.

Este producto actúa cuando las corrientes necesitan ser interrumpidas en el menor tiempo posible.

Posee las certificaciones:

*Imagen meramente ilustrativa

Informaciones

Corriente	40A
Polos	2P
Sensibilidad	30mA
Grado de Protección	IP 20

**EXPORTS**

Rua Samaritã, 1117 – 3º andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: ventas.export@steckgroup.com

Website: <http://www.steckgroup.com/>

Especificaciones:

Norma	IEC 61008, EN 61008
Corriente Residual de Operación	30mA
Capacidad De Corto Circuito	6Ka
Tensión Nominal Un	230V
Frecuencia	50/60 HZ
Posición De Montaje	SIN RESTRICCIÓN
Fijación	DIN 35mm
Terminales	Conductores solidos o flexibles de 1 hasta 35 mm ²
Expectativa De Vida	5,000 operaciones
Temperatura Ambiente	-25°C / +55°C