



Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo SGM

Guantes aislantes de composite y arco eléctrico

Funcionalidad

Los guantes aislantes de Composite incorporan protección eléctrica, mecánica y contra el arco eléctrico y por tanto no es necesaria su utilización en combinación con ningún otro tipo de guante con protección mecánica.

Características del Producto

La gama de guantes Composite está fabricada con un caucho de formulación única que proporciona una flexibilidad extrema. Combina resistencia mecánica y confort, junto a un alto nivel de protección eléctrica.

Protección contra el arco eléctrico: el material del guante ofrece unas excelentes características en caso de cortocircuito de arco eléctrico.



Características mecánicas y térmicas

Resistencia media a la tracción: ≥ 16 MPa

Alargamiento medio a la rotura: $\geq 600\%$

Set de tensión: $\leq 15\%$

Niveles de prueba y de rendimiento complementarios que se deben alcanzar son los siguientes:

Resistencia al corte: > 20 mm i 5N, según ISO13997

Resistencia a la abrasión: $\geq 0,05$ mg/t

Resistencia al desgarro: > 25 N

(equivale al nivel 2 según EN 388)

Resistencia a la perforación: > 60 N

(equivale al nivel 2 según EN 388)

Resistencia a las muy bajas temperaturas:

Acondicionamiento de los guantes durante 24h a -40 °C. ± 3 °C.

Prueba de propagación de la llama: Aplicación de una llama durante 10 segundos a la punta del dedo.



TALLA RECOMENDADA	9	10	11
Contorno cm (medido con mano cerrada)	21	24	26



Modelo SGM

Guantes aislantes de composite y arco eléctrico

Especificaciones / Datos Técnicos

Ref.	Clase	Grosor (mm) máx.	Tensión de trabajo (V) máx.	Tensión de ensayo (V) máx.	IEC 61482-1-2
SGM-25	00	< 2,4	500 V AC	2.500 V AC	Clase 2 (0,5s – 7 kA)
SGM-50	0	< 2,9	1.000 V AC	5.000 V AC	
SGM-10	1	< 3,4	7.500 V AC	10.000 V AC	
SGM-20	2	< 3,9	17.000 V AC	20.000 V AC	
SGM-30	3	< 4,2	26.500 V AC	30.000 V AC	
SGM-40	4	< 4,8	36.000 V AC	40.000 V AC	

Ref.	Talla	Longitud (mm)	Color	Categorías
SGM-25	9	360	Exterior de color rojo Interior de color negro	RC
	10			
SGM-50	9	410		
	10			
SGM-10	9			
	10			
SGM-20	9			
	10			
SGM-30	9			
	10			
	11			
SGM-40	10			
	11			

Significado de las letras en categorías: A: Ácido / Z: Ozono / H: Aceite / C: Temperatura muy baja / R: Resistencia a A+Z+H

Certificados

Conforme a las normativas:

IEC 60903:2014

IEC 61482-1-2

ASTM F2675

EPI Categoría III (EU 2016/524)

Marcado CE

Datos sujetos a cambios
2021, noviembre 24

Versión: R2-7.2 COM01

© 2017 Sofamel SLU
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.