

Ficha de datos técnicos

Interflon Fin Grease (aerosol)

Grasa transparent universal

Grasa transparente universal con Tecnología MicPol®, para una fuerte reducción de la fricción, desgaste y gastos de mantenimiento. Para su uso en la industria, en el sector alimentario y muchos otros sectores. Fuertemente repelente al agua y a la suciedad, resistente al vapor, es transparente e inodora.

Interflon Fin Grease (aerosol) está incluido en la lista de la NSF para su uso en aplicaciones con contacto incidental con alimentos.

Aplicaciones

Para el engrase de piezas de máquinas, rodamientos, guías, ruedas dentadas, ejes, coronas dentadas, sinfines, cables, bisagras, correas dentadas, pasadores de cierre, válvulas y muchos otros componentes. Altamente adecuado para el engrase con cargas elevadas.

Ventajas

- Grasa transparente que no mancha
- Lubricación duradera
- Repele el agua y la suciedad
- Buenas propiedades de penetración
- Resistente al vapor y al agua
- Reduce gastos gracias a la disminución de intervalos de lubricación y a la protección de piezas en máquinas
- El aerosol también se puede usar en posición invertida, boca abajo (vertical)

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar. Utilice el aerosol únicamente en posición vertical (boca arriba o boca abajo). Aplicar una fina capa. Las piezas deberían ser limpiadas primero con un limpiador disolvente o alcalino.

Propiedad	Valor	Procedimiento
Composición	Mezcla de aceites vegetales y sintéticos, aditivos y MicPol®	
Color	Blanco	
Densidad a 20°C	0.67 g/cm3	
Temperatura mínima aplicación	-20°C	
Temperatura máxima aplicación**	150°C	
Fecha fabricación	El número de lote consta de un número de 8 dígitos. Los primeros 4 números representan el YY / MM de la fabricación.	
Conservabilidad*	6 años	
Viscosidad aceite base 40°C	400 cSt	ASTM D445
Corrosión cobre	1b	ASTM D4048
Factor Dn	250000	
Punto goteo	Ninguno	DIN 51801
Código grasa	KPF2N-20	DIN 51825
Grado NLGI	2	ASTM D217
SKF Emcor aguastilada	1-2	DIN 51802
Resistencia al agua	1-90	DIN 51807
Lavado con agua	1.5%	ASTM D4049
Número de registro NSF	123184	
NSF	H1	
Halal	Sí	
Kosher	Sí	
Espesante	Inorgánico	

* La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto. **El límite de temperatura máxima de aplicación es válido después de la evaporación del disolvente.

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.