



Etiquetado profesional
Máquina

PT-E560BTVP

Construido con electricistas y profesionales de la red En mente

La PT-E560BT ofrece una solución de etiquetado profesional para cualquier instalación eléctrica o de comunicación de datos. Asegurando Los cables, conductos, interruptores y enchufes están claramente Identificado con etiquetas duraderas y de larga duración es esencial Para electricistas, datacom, telecomunicaciones y seguridad. Instaladores de equipos. Con funciones integradas específicas para la industria. funciones y teclas de aplicaciones de un toque, así como Conectividad Bluetooth, el PT-E560BT permite una rápida y una impresión eficiente, dondequiera que se encuentre en el sitio.

PT-E560BTVP



- Características principales:
- Cree etiquetas duraderas a través de las funciones de etiquetado integradas y fáciles de usar, Software para PC o simplemente conéctese a su teléfono inteligente o tableta a través de Bluetooth y uso de la aplicación Brother Pro Label Tool
 - Gran pantalla gráfica retroiluminada
 - Imprime etiquetas duraderas de hasta 24 mm de ancho
 - Velocidades de impresión rápidas de hasta 30 mm/seg y cortador automático (completo y medio) con función de despegado fácil para imprimir múltiples etiquetas en una tira continua
 - 6 teclas de aplicación de un solo toque para general, placa frontal, bandera/envoltura de cable, Identificación de bloques de perforación y paneles de conexión •
- Imprima etiquetas que contengan códigos QR/códigos de barras 2D y logotipos
- Compatible con la gama de cintas Pro de Brother, que están especialmente Diseñado para aplicaciones de etiquetado industrial y proporciona resistencia al agua, la abrasión, los productos químicos y las temperaturas extremas.



Machine Translated by Google

General	Contenido del cartón		Soporte de idiomas
	Máquina etiquetadora PT-E560BT, Batería recargable de iones de litio, USB Cable tipo C (1 m, negro), 1x 12 mm flexible, negro sobre blanco Cinta de identificación / 1x 24 mm negra sobre cinta adhesiva fuerte amarilla, documentación, estuche de transporte		20 (inglés, alemán, francés, Español, portugués, Portugués (Bra), Italiano, Holandés, Danés, noruego, sueco, finlandés, húngaro, checo, Polaco, rumano, esloveno, eslovaco, croata, turco)
Pesos y dimensiones	Solo máquina		Peso (Kg)
	(Ancho) x (Profundidad) x (Alto) 132 mm x 244 mm x 80 mm		1,05 kilos
Impresión	Resolución de impresión		Ancho máximo de impresión (mm)
	180 ppp / 128 puntos		3,5, 6, 9, 12, 18, 24 mm
	Velocidad máxima de impresión		Altura máxima de impresión (mm)
	Adaptador USB-PD (PA-AD-004): 30 mm/seg Baterías: 20 mm/seg.		18 mm
			Cortador
			Automático lleno y medio
			Tipo de cortador
			Corte completo: tijeras Medio corte: Cuchilla
Diseño	Tipo de diseño		Teclado
	Portátil		QWERTY, QWERTZ, AZERTY
	Color de la carcasa		Material del teclado
	Naranja y negro		Goma
			Impresión de clave
			Texto
			Número de llaves
			70
Mostrar	Tamaño de la pantalla LCD		Avance
	75 mm x 45 mm		Vista previa real
	Especificaciones de la pantalla LCD		Iluminar desde el fondo
	Gráfico, 240x120 puntos		Sí
			Texto visible dentro de la pantalla LCD
			18 caracteres x 3 líneas (usa 17 caracteres x 2 líneas)
PT-E560BTVP Página 3			

Fuente de alimentación	Batería de iones de litio BA-E001	Adaptador USB-PD PA-AD-004 (no incluido)	Apagado automático Batería: 20min. (Apagado, 10 min. ~ 1 h.) Carga USB: 20 min. (Apagado, 10 min. ~ 12 hrs.)
------------------------	--------------------------------------	---	--

Interfaces	Conexión a PC Sí Interfaces USB, Bluetooth	Bluetooth Versión 5.0 (SPP/iAP) USB Windows: USB 1.1, 2.0, 3.0 Mac: USB 1.1, 2.0	MF Sí (3.0)
------------	---	--	----------------

Software & Compatibilidad de aplicaciones	Software Editor P-touch (versión por confirmar)	Aplicación Herramienta de etiquetado Brother Pro	
--	--	---	--

Sistema operativo compatible	Androide 9, 10, 11, 12, 13 iOS 15, 16	Ventanas Gana 10, 11	Impermeable 11, 12, 13
------------------------------	--	-------------------------	---------------------------

Memoria	Máximo de caracteres por etiqueta 1.800	Ubicaciones de memoria de etiquetas 99	
---------	---	---	--

Diseño de etiquetas (Software)	Número de caracteres (sin espacios) 684	Estilo de personaje 10 tipos (Normal/Negrita/Contorno/Sombra/Sólido/Cursiva/Cursiva Negrita/Cursiva Contorno/Sombra cursiva/Sólida cursiva)	Código de barras 11 tipos (CÓDIGO 39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CÓDIGO128, código QR, Matriz de datos)
	Número de acentuados Alfabetos 147	Marco 7	Códigos de barras 1D para transferencia solo plantillas; RSS-14 (estándar, truncado, Apilado, ApiladoOmni), RSS limitado, RSS ampliado (Estándar, apilado)
	Número de símbolos 476	Subrayar Sí (uno de los estilos)	Códigos de barras 2D para transferencia solo plantillas; PDF417, Código Azteca
	Tamaño del carácter 8 tipos (Automático/6/9/12/18/24/36/42/48pt)	Ponche Sí (uno de los estilos)	
	Anchos de caracteres 5 tipos (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)		
	Fuentes 14 tipos (Helsinki, Bruselas, Bélgica, Florida, Los Ángeles, San Diego, Estados Unidos, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofía, Alemania, Letra gótica)		

Formato de etiqueta (Software)	Buffer de texto Máximo 1800 caracteres	Ajustes de margen de cinta 1. Completo: No / Medio: Sí 2. Completo: Sí / Medio: Sí 3. Completo: No / Medio: No 4. Completo Sí / Mitad: No 5. Completo: No / Medio: Sí + Cadena 6. Completo: Sí / Medio: Sí + Cadena 7. Completo: No / Medio: No + Cadena 8. Completo: Sí / Medio: No + Cadena 9. Cinta especial	Alineación horizontal Izquierda, Centro, Derecha, Justo
	Impresión multilínea (máx.) 7 líneas (utilizando etiqueta de 24 mm)		Insertar/sobrescribir texto Insertar solamente
	Impresión multibloque (máx.) 99 bloques		Formato de línea Sí
	Longitud mínima de la etiqueta 30 mm		
	Ajuste de la longitud de la cinta Automático, 10 ~ 999 mm (según la configuración del tipo de etiqueta)		

Impresión (Software)	Copiar (Repetir) Impresión Sí (1-99)	Numeración Sí (1-99) Simultáneo, Avanzado, Octal, Decimenal, hexadecimal	Impresión vertical Sí (en la configuración del tipo de etiqueta)
	Impresión de espejo Sí	Vista previa de impresión Sí	Texto rotado (para etiquetado de cables) Girar una vez Girar y repetir