

ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Los señalizadores **ELS MultiCard** son adecuados **para la impresión con PrintJet, plotter o SMark**. Además, la impresión a color con PrintJet ADVANCED permite obtener una llamativa señalización de cables y regletas de bornes con grandes posibilidades.

ELS 6/30 para utilizar con señalizadores para cables WKM 8/30 o con portaetiquetas de conjunto EM8/30

ELS 7/40 para utilizar con portaetiquetas de conjunto SchT5S

ELS 16/40 para utilizar con señalizadores para cables WKM 18/43 o con portaetiquetas de conjunto SchT5

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	ELS, Señalizadores conectores, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, blanco
Código	1045620000
Tipo	ELS 16/40 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248779611
Cantidad	40 Pieza
Impresora compatible	2715590000 2438520000 2438510000

ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	1 mm	Profundidad (pulgadas)	0,039 inch
Altura	40 mm	Altura (pulgadas)	1,575 inch
Anchura	16 mm	Anchura (pulgadas)	0,63 inch
Peso neto	2,332 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C
----------------------------------	--------------

Datos generales

Anchura	16 mm	
Caracteres impresos	sin imprimir	
Color	blanco	
Color de material según código de resistencia	9	
Gama de temperaturas de servicio	-40...100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	
Halógenos	No	
Material	Poliamida 66	
Nº por hoja	8	
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Señalizadores conectores	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	MultiCard
Tipo de impresión	sin imprimir	
Versión	libre de halógenos	

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	115 mm	Diámetro externo del conductor, min.	7 mm
Halógenos	No	diámetro externo del conductor	7 - 115 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Notificación de cambio de producto	Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
Catálogo	Catalogues in PDF-format

ELS 16/40 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

